発注方法

調光タテ型ブラインド エアレ

1 製品名を**「調光タテ型ブラインド エアレ」**とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) AR-　　**(生地名)**　　**(色名)**

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

□オフホワイト［No.13］　**□ソフトシルバー**［No.27］　**□ダークブラウン**［No.667］　**□ブラック**［No.5］

4 操作方法をご指定ください。

□バトン操作　**□バトン・コード操作**　**□コード操作**

5 納まりをご指定ください。
操作方法により納まりが異なります。詳しくは32ページをご覧ください。

●バトン操作／バトン・コード操作

（室内側から見たときの操作位置）＊バトン・コード操作の場合はドライブコードの位置

□片バトン　**□右**　**□左**

□両バトン　**□右**　**□左**　「バトン操作 両バトン」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

●コード操作

（室内側から見たときの操作位置）　（生地の納まり位置）

□片開き　**□右**　**□左**　**□右納まり**　**□左納まり**

6 製品の取付け方法をご指定ください。

□天井付け（ブラケット付け）　**□天井付け（直付け）**　**□正面付け（ブラケット付け）**

※オプションのボックススペーサーを使用して取付ける場合は、天井付け（ブラケット付け）をご指定ください。

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み（4mm）を含みます。詳しくは29ページをご覧ください。

製品幅　mm　×　**製品高さ**　mm

8 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　mm

・バトン（チルトポール）やドライブコードの長さは製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは31ページをご覧ください。
・バトン（チルトポール）の長さは31ページ掲載の長さから指定することもできます。
・ドライブコードや操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。

9 製品台数をご指定ください。

台

10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは36～39ページをご覧ください。

●オプション「コーナー取付仕様」の場合

製品の操作位置・納まりをご指定ください。

「コーナー取付仕様」製品の優先側・非優先側位置によって、ご指定いただく操作位置・納まりが決まります。詳しくは37ページをご覧ください。

	「コーナー取付仕様」優先側の製品が付く位置	優先側の製品	非優先側の製品
バトン操作	□左側	片バトン／操作位置：左、右納まり	片バトン／操作位置：右、左納まり
	□右側	片バトン／操作位置：右、左納まり	片バトン／操作位置：左、右納まり
バトン・コード操作	□左側	片バトン／操作位置：左、左納まり	片バトン／操作位置：右、右納まり
	□右側	片バトン／操作位置右、右納まり	片バトン／操作位置：左、左納まり
コード操作	□左側	片開き／操作位置：左、左納まり	片開き／操作位置：右、右納まり
	□右側	片開き／操作位置：右、右納まり	片開き／操作位置：左、左納まり